

The UNGER logo is displayed in a stylized green font with a white outline, set against a white background.

Quality Tools for Smart Cleaning

The HYDRO POWER XXL logo features the words 'HYDRO POWER' in a bold, white, sans-serif font, with 'XXL' in a smaller font below it, all set against a white background with a blue swoosh underneath.A grey UNGER HYDRO POWER XXL trailer is parked on a paved area in front of a modern building with large glass windows. A worker in dark clothing is using a long-handled tool to clean the windows. The trailer has 'UNGER' and 'HYDRO POWER XXL' logos on its side. A green text box is overlaid on the right side of the image.

**Completo sistema
de remolque**
con filtro RO + depósito de agua de 650 l

**Total flexibilidad en la producción y el
transporte de agua 100% pura para la lim-
pieza con mangos con conducción de agua.**

- **Completo sistema de remolque a batería con filtro de ósmosis inversa y depósito de agua de 650 l**

MÁXIMO RENDIMIENTO:

- Máxima capacidad del depósito: 650 l de agua pura.
- Manejable por 1 o 2 personas con 2 rollos de manguera y 2 bombas de 12 V (150 psi).
- Carretes de mangueras de acero inoxidable de alta calidad. Función de bloqueo para asegurar las mangueras durante el viaje.
- 2 mangueras de 100 m de alta calidad para un gran alcance.
- Máx. capacidad de salida: 250 l/hora por persona.
- Indicación digital del flujo de agua, la presión y la tensión de batería.
- Control progresivo del flujo de agua directamente en el cuadro de control o con niveles preajustados en el control remoto.
- 3 niveles de producción de agua pura con bomba de alto rendimiento de 12 V (150 psi), (filtro previo de carbono, membrana de ósmosis inversa y filtro de resina DI posterior HydroPower DI para la obtención de agua 100% pura).
- Medidor TDS integrado.
- Batería AGM de de alto rendimiento y libre de mantenimiento (210 amperios-hora). Resiste un día de trabajo completo. Puede recargarse durante la noche. Incluye cargador

MOVILIDAD:



Adecuado para vehículos con capacidad de remolque hasta 1500 kg. Depósito de gran capacidad integrado en chasis de construcción ligera para maniobrar con seguridad. Certificación TÜV, un eje, freno integrado, luces e intermitentes. Se suministra con acoplamiento europeo estándar, rueda de apoyo, freno manual y caballete para garantizar la estabilidad. Con conformidad EU.

SEGURIDAD:



Depósito de varias cámaras con centro de gravedad bajo para maximizar la estabilidad durante el transporte. Bomba con función de desconexión automática durante la producción de agua cuando el depósito está vacío y cuando el TDS del agua producida alcanza los 5 ppm (valor ajustable).

FLEXIBILIDAD:



La intensidad de salida de agua puede regularse en todo momento en el cuadro de control digital. De ese modo se ahorra agua cuando se necesita menos presión. También se puede cambiar entre modo de lavado y enjuague presionando un botón del control remoto.

- Total flexibilidad en la producción y el transporte de agua 100% pura para la limpieza con mangos con conducción de agua.



PRÁCTICO:



Con compartimento para hasta 6 mangos con conducción de agua de hasta 1,91 m de longitud. Compartimentos laterales para alojar cepillos y otros accesorios.

CUBIERTA:



Cubierta opcional. Para proteger los carretes de mangueras. Lona altamente resistente que puede ser fijada fácilmente a través de puntos de fijación al remolque.

UNGER HydroPower RO XXL.

Figura	Producto	N.º de ref.
	HydroPower RO XXL Remolque completo	TRLR1
	HydroPower RO XXL Cubierta	18845

HYDRO POWER® XXL

HYDRO POWER®

Cada **HydroPower RO XXL** contiene un filtro **HydroPower DI**, un filtro de desionificación utilizado como última unidad del proceso de desmineralización una vez que el agua ha atravesado el filtro RO. Completamente equipado con las últimas innovaciones, el filtro **HydroPower DI** supera cualquier filtro DI estándar en eficiencia, rendimiento y confort.

Cada **HydroPower RO XXL** contiene un filtro **HydroPower DI**, un filtro de desionificación utilizado como última unidad del proceso de desmineralización una vez que el agua ha atravesado el filtro RO. Completamente equipado con las últimas innovaciones, el filtro **HydroPower DI** supera cualquier filtro DI estándar en eficiencia, rendimiento y confort.

nLITE

Para trabajar con seguridad desde el suelo a una altura de 20 m con un sistema de mangos estándar **nLite®** es el sistema más eficiente. Las aplicaciones típicas son la limpieza de cristales en hogares y oficinas, grandes superficies acristaladas, fachadas, vehículos, rótulos y paneles solares. Ligero, modular y de fácil manejo, el sistema **nLite®** establece nuevos estándares en la técnica de limpieza profesional. El uso de modernos materiales proporciona un equilibrio perfecto entre peso y solidez.

nLITE MANGOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

Con 6 calidades de material, el sistema **nLite®** ofrece la mejor selección para cada tipo de limpieza y para cada presupuesto. El mango maestro de cuatro piezas puede utilizarse solo o en combinación con mangos de prolongación para alcanzar mayores distancias.

nLITE CEPILLOS CON CONDUCCIÓN DE AGUA

Cepillos súper ligeros con cerdas de poliéster de alta calidad o de pelo natural. Alcanzan las esquinas más pequeñas y ayudan en la limpieza gracias a su excelente capacidad de rascado. Puede elegir anchos de 27 cm, 40 cm o 60 m con hasta 12 posiciones de boquilla variables según el tamaño del cepillo. Combine las boquillas de chorro y dispersión para adaptarse a cada trabajo de limpieza.

nLITE ADAPTADOR ACODADO

Resistentes adaptadores acodados de fibra de carbono para conseguir cualquier ángulo de trabajo y salvar distancias con un peso mínimo. Larga durabilidad y gran estabilidad gracias al uso de las modernas fibras de carbono.



Cierre rápido FastLock
Abertura fácil y rápida del depósito con válvula de presión.



Bolsa de resina QuickChange
Acelera 10 veces el cambio de resina en comparación con los sistemas estándar.



Tecnología FloWater
Permite que el agua fluya por toda la resina. Mayor producción de agua pura.



Las figuras pueden ser solo similares.
Los datos indicados no son vinculantes, reservado el derecho de introducir modificaciones.

UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
GERMANY
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

UNGER Enterprises LLC
425 Asylum Street
Bridgeport, CT 06610
USA
Tel.: (1) 800 431 2324
Fax: (1) 800 367 1988
unger@ungerglobal.com

UNGER UK Ltd.
F1 Deansgate, 62-70 Tettenhall Road
Wolverhampton, WV1 4TZ
UNITED KINGDOM
Tel.: (44) 01902 306633
Fax: (44) 01902 306644
ungeruk@ungerglobal.com

www.ungerglobal.com



VK560