

The logo for UNGER, featuring the brand name in a bold, green, sans-serif font with a white outline, set against a white background.

Quality Tools for Smart Cleaning

- 
- A detailed view of the UNGER RO filtration system. It consists of a green motor at the base, connected to a vertical cylindrical RO membrane filter. To the left is a smaller grey pre-filter. The system is equipped with various hoses, gauges, and a control panel. A long, flexible yellow hose extends from the machine. In the background, a modern building with large glass windows is visible, and a green brush attachment is mounted on a pole extending from the machine towards the building's facade.
- Elevata produzione di acqua pura, ca. 700 l/ora*
 - Perfetto per grandi superfici
 - Filtro di resina a valle

**IL FILTRO RO AD ALTE PRESTAZIONI
PER VERI PROFESSIONISTI**

NOVITÀ

DOPPIA MEMBRANA

- per maggiore produzione d'acqua, ca. 700l/ora

FILTRO DI RESINA A VALLE

- Produzione di acqua pura al 100%

PREFILTRO COMBINATO (ANTIPARTICOLATO + CLORO)

- per proteggere entrambe le membrane

POMPA AD ALTA PRESTAZIONE

- adatta per supportare il maggiore flusso d'acqua



DOTAZIONE „TOP“

- Perfetto per la pulizia di facciate in vetro – più acqua per la pulizia e per il lavaggio sulla superficie
- Ideale per due operatori senza perdita di capacità o per un operatore con maggiore potenza d'acqua
- Ideale per il riempimento del serbatoio
- Comando pompa automatico con protezione dal funzionamento a secco
- Intelaiatura d'acciaio inossidabile altamente resistente al carico e alla corrosioneInkl.
- Compreso misuratore TDS per il controllo della qualità dell'acqua e della resina

MISURATORE DI FLUSSO DELL'ACQUA PURA

- Visualizza la quantità di acqua pura prodotta

DATI TECNICI RO60C

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Temperatura ambiente dell'impianto | 5 - 40°C |
| Temperatura dell'acqua | 5 - 25°C |
| Pressione d'ingresso | 0-6 bar |
| Pressione d'esercizio | max. 10 bar |
| Alimentazione elettrica (pompa) | 230V / 50Hz / 1,1kW |
| Altezza | 123cm |
| Larghezza | 75cm |
| Profondità | 51cm |
| Peso | 83 kg |

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

| N° art. | Conf. | € / pezzo |
|---------|-------|-----------|
| RO60C | 1 | |

* A 18°C temperatura dell'acqua, pressione dell'acqua 4 bar, senza contropressione all'uscita dell'acqua.

UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
Germany
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com
www.ungerglobal.com

Per gli ordinativi dei nostri clienti commerciali al dettaglio e per le nostre consegne si applicano esclusivamente le condizioni di consegna e pagamento di UNGER Germany GmbH nella versione di volta in volta aggiornata, disponibile su www.ungerglobal.com. Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio raccomandati e non vincolanti, IVA esclusa. Tutte le informazioni sono indicate senza garanzia, con riserva di modifiche.

